

Thermofelt®

ONDERVLOERPLATEN

Groot egaliserend
vermogen

Geluiddempend

Warmte isolerend

Beschermt uw
dure vloerbedekking

Snijdt gemakkelijk



Ondervloertegel voor tapijt en tapijttegels

Speciaal voor tapijt (en natuurlijk tapijttegels) is Thermofelt® één van de meest bekende en meest verkochte ondervloeren op de markt.

Sinds lange tijd maakt Thermofelt® al vast onderdeel uit van de verkoopprogramma's van vele vooraanstaande nationale en internationale groot- en detailhandelaren op het gebied van zachte vloerbedekking.

Veelvuldig getest door de diverse erkende en geaccrediteerde instituten, laat Thermofelt® de betrouwbare resultaten voor zich spreken: Goede prestaties op het gebied van akoestiek en contactgeluidreductie, een hoog thermisch isolatievermogen, vocht- en schimmelwerende kwaliteiten en het komt ten goede aan een langere levensduur van het tapijt.



NATUURLIJKE
ISOLATIE

De ondervloer voor uw vloerbedekking!

Thermofelt®

ONDERVLOERPLATEN

Technische gegevens

Artikelnummer	0.1150.0000
Dikte / Tolerantie (mm)	7,5 / ± 0,3
Maatvoering / Tolerantie (mm/m ¹)	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naaldhout
Densiteit (kg/m ³)	260
Kleur	Groen
TNO rapport nr.	HAG-RPT-960064
Buigsterkte (kg/cm ²)	18
Brandklasse, DIN 4102	B2
Vochtigheidsgehalte (%)	8 - 16
Wateropname na 2 uur, max. (%)	50
Diktezwellling, max. (%)	6
Warmtedoorlaatweerstand (R _m -waarde) (m ² K.W. ⁻¹)	0,13
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	18 platen / 9,13 m ²
Pallet-Inhoud	28 pakken / 255,93 m ²
Pallet-Hoogte	2,05 m
Pallet-Afmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 150
Pallet-Gewicht	530 kg

Toepassing

Tapijt en tapijttegels

Inhoud pak

18

- Ondervloerplaten
- 590 x 860 mm
- Pakinhoud 9,13 m²

Dikte 7,5 mm

