

Sound))Killer®

Groot egaliserend
vermogen

Geluidsreductie van
21 dB ΔL_w / 10 dB ΔL_{lin}
volgens NEN-EN-ISO
140-8/717-2, belast met
ca. 23 kg per m²
(BRL 2003)

Warmte isolerend

Voorzien van speciale
VVP-laag

100% natuurproduct

Geluidsreducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank

Geluidsreducerende ondervloer met egaliserende eigenschappen voor het zwevend plaatsen van lamelparket en 2-laags lamelplank.

Soundkiller is voorzien van een VVP-papierlaag zodat er geen vezels in de lijmverbinding kunnen komen tijdens het leggen van de vloer.

Vlakt oneffenheden tot 3 mm uit.

Soundkiller is getest op zijn contactgeluidreducerende eigenschap volgens de huidige strenge norm NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2 en geeft minimaal 21 dB ΔL_w / 10 dB ΔL_{lin} geluidsreductie. Deze testen zijn uitgevoerd op een vaste dekvloer*, waarbij de testvloer extra werd belast met ca. 23 kg per m².

Soundkiller is dus zonder meer toe te passen in appartementen en flats waar de eis van 10 dB geluidsreductie gesteld wordt.

*Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



Speciaal voor lamelparket en 2-laags lamelplank



Sound)))Killer®

Technische specificaties

Artikelnummer	135100
Dikte / Tolerantie (mm)	15 / +/- 0,2
Maatvoering / Tolerantie (mm/m ¹)	590 x 860 / +/-1
Grondstof(fen) combinaties	Naald- en loofhout Papier
Densiteit (kg/m ³)	240
Kleur	Naturel
Geluidsisolatie volgens NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2 in combinatie met 20 mm 2-laags lamelplank in combinatie met 9.5 mm DPL kliklaminaat	21 dB ΔL_w / 10 dB ΔL_{lin} 22 dB ΔL_w / 11 dB ΔL_{lin}
Getest onder extra belasting volgens BRL 2003	ja
TNO Rapport no.	DGT-RPT 040016
Buigsterkte, kg/cm ²	18
Brandklasse, DIN 4102	B2
Vochtigheidsgehalte (%)	7 - 10
Wateropname na 2 uur maximaal, (%)	50
Diktezwellung, maximaal (%)	10
Warmtedoorlaatweerstand R_m -waarde [m ² .K.W. ⁻¹]	0,31
Formaldehydeklasse	E-1

Verpakking

Leginstructie	In verpakking
Pakinhoud	8 platen / 4,06 m ²
Pallet-Inhoud	30 pakken / 121,77 m ²
Pallet-Hoogte, cm	195 (inclusief pallet)
Pallet-Afmeting (l x b x h mm)	1200 x 860 x 150
Pallet-Gewicht, kg	492

Toepassing

Geluidsreducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank

*Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidsreductie van de aanwezige dekvloer.



Inhoud pak

8

- Ondervloerplaten
- 590 x 860 mm
- Pakinhoud 4,06 m²

Dikte 15 mm

