

ParPax®

Dé geluidreducerende ondervloer voor traditioneel parket!

Groot egaliserend vermogen

Contactgeluidreductie van 21 dB ΔL_w / 10 dB ΔL_{lin} volgens NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2, belast met ca. 23 kg/m² (BRL 2003)

Tijdbesparend

Warmte isolerend

Natuur ontziend

Geluidsreducerend ondervloersysteem voor tapis parket van 6-9 mm en 2-laags prefabtapis van 11 mm

Parpax® is een revolutionair zwevend ondervloersysteem, voorzien van het TNO productlabel, dat zich presenteert zich als "dé probleemoplosser waar stilte vereist wordt". Parpax® is een goed doordacht, "dual" ondervloersysteem, waarop tapis parket tot 9 mm genageld kan worden aangebracht (tot maximaal 10,5 cm breed) en 2-laags prefabtapis van 11 mm, gelijmd kan worden aangebracht. De speels eenvoudige verwerking ervan, zal u verbazen.

Het Parpax® systeem kent een onder- en een bovenplaat met een minimale opbouw van slechts 17 mm, en is daarmee de beste ondervloer op het gebied van geluidsreducerende en egaliserende kwaliteiten in zijn toepassing. De samengestelde onderplaat is opgebouwd uit een speciale kokosvezellaag, een hoogwaardig softboard en aan de bovenzijde afgewerkt met een geselecteerd MDF board van 4 mm, welke is voorzien van een afgeschermd interactieve lijmlaag. Om Parpax® zwevend te kunnen installeren, is de onderplaat voorzien van een lip / las systeem. De bovenplaat bestaat uit een MDF board van 4 mm, welke eveneens van een interactieve lijmlaag is voorzien. Deze wordt in halfsteensverband verspringend over de naden van de onderplaat geplaatst. Juist hierdoor ontstaat de enorme stabiliteit en indrukbestendigheid van dit unieke ondervloersysteem.

Parpax® is op reductie van contactgeluid getest op een vaste dekvloer*. Parpax® presteert in combinatie met 6,3 mm tapis parket en onder een belasting van ca. 25 kg per m² (volgens de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2003), een verbetering van 21 dB ΔL_w / 10 dB ΔL_{lin} op basis van de Europese norm EN-ISO 140-8/717-2. De verbetering in combinatie met 2-laags prefabtapis van 11 mm ligt zelfs op 22 dB ΔL_w / 11 dB ΔL_{lin} . Extra pluspunten zijn de thermische isolatie en het milieuvriendelijk karakter. Parpax®, een ondervloersysteem met kwaliteiten die nu eenmaal horen bij producten van dit soort formaat.



* Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

Het zwevend geplaatste ondervloersysteem met de vaste kwaliteit voor tapis & prefabtapis



ParPax[®]

Dé geluidreducerende ondervloer voor traditioneel parket!

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer | 0.1170.0000 |
| Dikte / tolerantie (mm) | 17 / ± 0.3 |
| Maatvoering / tolerantie (mm / m ¹) | 514 x 900 / ± 1.5 |
| Grondstof(fen) combinaties | Naaldhout, MDF, cocos. |
| Densiteit (kg/m ³) | 610 |
| Kleur | Naturel |
| Geluidsisolatie volgens EN-ISO 140-8/717-2: | |
| In combinatie met 6.3 mm tapisstroken | 10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w |
| In combinatie met 11 mm 2-laags prefabtapis | 11 dB ΔL_{lin} / 22 dB ΔL_w |
| BRL 2003 (ca. 25 kg p/m ²) getest | Ja |
| TNO Rapport no. | DGT-RPT 040016 |
| Buigsterkte, kg/cm ² | > 40 |
| Brandklasse, DIN 4102 | B2 |
| Vochtigheidsgehalte, (%) | 4 - 10 |
| Wateropname na 24 uur maximaal, (%) | < 27 |
| Warmtedoorlaatweerstand | |
| Rm-waarde [m ² .K.W. ⁻¹] | 0,71 |
| Formaldehydegehalte | E - 1 |

Verpakking

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leginstructie | aanwezig |
| Pakinhoud | 5 onderplaten & 5 bovenplaten / 2.31m ² |
| Pallet-Inhoud | 24 / 55.51 m ² |
| Pallet-Hoogte | 1.18 m |
| Pallet-Afmeting (l x b x h mm) | 1100 x 930 x 150 |
| Pallet-Gewicht | 505 kg |

Toepassing

Geluidreducerend ondervloersysteem voor tapis parket van 6-9 mm en 2-laags prefabtapis van 11 mm.



Inhoud pak

5/5

- Platen
- 514 x 900 mm
- 2,31 m²

Dikte 17 mm

