



Runner[®]
ondervloeren

Hoge stabiliteit

Goede contactgeluids-
reductie

Hoge thermische isolatie

Goed egaliserend

Eenvoudig te leggen



Dè betrouwbare ondervloerplaat voor laminaat en parket.

Runner[®] vertegenwoordigt een ondervloerplaat, welke zijn betrouwbaarheid reeds vele jaren bewezen heeft. Runner[®] is dé ondervloer voor parket en laminaat. De Runner[®] ondervloerplaten zijn gemaakt van speciaal geïmpregneerde houtvezels die door een aangepaste persing en dikte van slechts 6 mm een hoge stabiliteit garanderen. De warmte-isolatie geeft een aangename vloertemperatuur. Door het egaliserende karakter van de platen worden oneffenheden, scheuren en naden weggewerkt.



Een recordbreker onder de ondervloeren!

Technische specificaties

Artikelnummer	0.1320.0000
Dikte / tolerantie (mm)	6 / ± 0.3
Maatvoering / tolerantie (mm / m ¹)	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naaldhout
Densiteit (kg/m ³)	260
Kleur	Naturel
Geluidsisolatie volgens EN-ISO 140-8 / 717-2	20 dB ΔL_w / 9 dB ΔI_{co-lab}
TNO Rapport no.	HAG-RPT-960064
SRL Rapport no.	n.v.t.
Buigsterkte, kg/cm ²	16
Brandklasse, DIN 4102	B2
Vochtigheidsgehalte, (%)	8 - 16
Wateropname na 2 uur maximaal, (%)	50
Diktezwellings maximaal, (%)	6
R _m -waarde [m ² .K.W. ⁻¹]	0,10
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	20 platen / 10.15 m ²
Pallet-Inhoud	30 pak / 304.44 m ²
Pallet-Hoogte	2.00 m
Pallet-Afmeting (l x b x h mm)	1200 x 860 x 150
Pallet-Gewicht	530 kg

Toepassing

Laminaat en parket

Inhoud pak

20

- platen
- 590 x 860 mm
- Pakinhoud 10,15 m²

Dikte 6 mm

