

**Dé betrouwbare
ondervloerplaat voor
laminaat en parket**

- Hoge stabiliteit
- Goede contactgeluidsreductie
- Hoge thermische isolatie
- Goed egaliserend
- Eenvoudig te leggen

Runner[®] vertegenwoordigt een ondervloerplaat, welke zijn betrouwbaarheid reeds vele jaren bewezen heeft. Runner[®] is dé ondervloer voor parket en laminaat.

De Runner[®] ondervloerplaten zijn gemaakt van speciaal geïmpregneerde houtvezels die door een aangepaste persing en dikte van slechts 6 mm een hoge stabiliteit garanderen. De warmte-isolatie geeft een aangename vloertemperatuur.

Door het egaliserende karakter van de platen worden oneffenheden, scheuren en naden weggewerkt.

Een recordbreker onder de ondervloeren!

Productspecificaties

Technische gegevens

Artikelnummer	0.1320.0000
Dikte / Tolerantie (mm)	6 / ± 0.3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	590 x 860 / ± 1

Grondstof(fen) combinaties Naaldhout

Densiteit (kg/m ³)	260
Kleur	Naturel
Buigsterkte, kg/cm ²	16
Brandklasse, DIN 4102	F _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte, (%)	8 - 16
Wateropname na 2 uur maximaal, (%)	50
Diktezwellings maximaal, (%)	6
R _m waarde (m ² .K.W. ⁻¹)	0,10
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	20 platen / 10.15 m ²
Palletinhoud	30 pak / 304.44 m ²
Pallethoogte	2.00 m
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 150
Palletgewicht	530 kg

Toepassing

Laminaat en parket

Inhoud pak

20

- platen
- 590 x 860 mm
- 10,15 m²

Dikte 6 mm

Uw leverancier



NATUURLIJKE
ISOLATIE