

Perfect egaliserende ondervloer, waarop vinyl, PVC stroken en linoleum direct kunnen worden verlijmd

- Perfect egaliserend
- Ook direct toepasbaar op houten vloeren
- Contactgeluid reducerende ondervloer in combinatie met linoleum en PVC stroken
- Thermisch isolerend
- Tijd en geld besparend
- Snelle vloervoorbereiding

Jumpax® Classic is een revolutionair en gecertificeerd 'dual' ondervloersysteem speciaal bestemd voor directe verlijming van PVC stroken, linoleum en vinyl.

Jumpax® Classic bestaat uit een onder- en bovenplaat die door middel van een interactieve lijm met elkaar verbonden worden. De polystyreen schuimlaag (voorzien van een aluminium film) van Jumpax® Classic zorgt ervoor dat u oneffenheden tot 3 mm kunt uitvlakken.

Het gebruik van Jumpax® Classic betekent in de praktijk een enorme besparing van tijd en geld, omdat u in staat om in een kort tijdbestek iedere ondervloer te veranderen in een

absoluut vlakke vloer die geschikt is om linoleum, vinyl en kurk direct op te verlijmen. Het gebruik van omslachtige en tijdrovende vloeibare egalisatiemiddelen is hiermee overbodig geworden en het risico van het loskomen van oude egalisatielagen is hiermee uitgesloten.

Jumpax® Classic behaalt met linoleum en PVC een contactgeluidreductie van 10 dB ΔL_{in} . Jumpax® Classic draagt het NSG label.



Binnen één dag de vloer geëgaliseerd en gelegd

Productspecificaties

Technische gegevens

Artikelnummer Jumpax® Classic	136.000
Artikelnummer Jumpax® kantplaat	136.100
Artikelnummer Jumpax® bovenplaat	136.200
Dikte / Tolerantie (mm)	10 / ± 0,2
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	600 x 1200 / ± 1,5
Grondstof(fen) combinaties	MDF, Polystyreen schuim v.v. aluminium film
Densiteit (kg / m ³)	585
Kleur	Natuurlijk / zilver
Geluidsisolatie volgens ISO-10140-3:2010 belast met 23 kg/m ²	
- in combinatie met 2 mm linoleum	12 dB ΔL_{lin} / 23 dB ΔL_w
- in combinatie met 2 mm PVC vinyl	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
- in combinatie met 2 mm PVC stroken	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
- in combinatie met 4 mm click PVC	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
Buigsterkte (kg / cm ²)	> 40
Brandklasse EN 13501:2007	D _{fl-s1}
Mogelijk te bereiken met PVC stroken	B _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte (%)	4 - 10
Zwelling na 24 uur wateropname, max. (%)	< 40
R _m waarde (m ² K/W)	0,13
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	4 onder- & 4 bovenplaten = 2,88 m ²
Palletinhoud	48 pak / 138,24 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1130
Palletgewicht	830 kg

Toepassing

Egaliserend- en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor linoleum, PVC stroken, vinyl, click PVC en verschillende andere vloerbedekkingen.



Scan de QR-Code voor
de leginstructie van
Jumpax® Classic!



Inhoud pak

4/4

- 4 onder- en 4 bovenplaten
- 600 x 1200 mm
- 2,88 m²

Dikte 10 mm



facebook.com/jumpax24



youtube.com/
watch?v=JBI9ekYNfFE