



Jumpax[®]
TOP
DUAL UNDERLAY SYSTEM

Perfect egaliserende ondervloer voor PVC stroken, linoleum, vinyl en tapijt voor zwaarder projectgebruik

- Snelle vloervoorbereiding
- Perfect egaliserend
- Eenvoudig te verwerken
- Contactgeluid reducerend in combinatie met verschillende onderlagen
- Zeer stabiel in combinatie met Ecopearls[®]
- Perfecte vloerafwerking voor tapijt, vinyl, PVC stroken en linoleum

Jumpax[®] Top is een dual ondervloersysteem en bestaat uit een onder- en een bovenplaat voorzien van interactieve lijm. Afhankelijk van de toepassing wordt Jumpax[®] Top altijd gecombineerd met een zwevende onderlaag. Jumpax[®] Top is een droge egalisatie vorm, snel en gemakkelijk toepasbaar. Dit ondervloersysteem is te gebruiken voor PVC stroken, linoleum, vinyl, tapijt, maar ook geschikt voor een grote variëteit andere vloerbedekkingen.

Met Jumpax[®] Top bent u in staat om iedere ondervloer in een kort tijdsbestek te veranderen in een mooie gladde ondervloer die geschikt is om vloerbedekking op te plaatsen. Jumpax[®] Top levert u een flinke tijdsbesparing

op, omdat u geen rekening hoeft te houden met droogtijd zoals bij het gebruik van omslachtige en tijdrovende natte egalisatievormen.

Daarnaast biedt Jumpax[®] Top u een uitstekend resultaat als het gaat om contactgeluid reductie*. Jumpax[®] Top is ook te gebruiken in combinatie met elektrische en traditionele vloerverwarming. De combinatie van Jumpax[®] Top met Ecopearls[®] zorgt voor een stabiele ondervloer die geschikt is voor toepassing bij zwaarder projectgebruik.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Productspecificaties



Technische gegevens

Artikelnummer	136.400
Dikte / tolerantie (mm)	8 / ± 0,2
Maatvoering / tolerantie (mm / m ¹)	600 x 1200 / ± 1,5
Grondstof(fen) combinaties	MDF, voorzien van een interactieve lijmlaag
Densiteit (kg / m ³)	770
Kleur	Naturel
Buigsterkte (kg / m ²)	> 40
Brandklasse, EN 13501:2007	D _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte (%)	4 - 10
Zwelling na 24 uur wateropname, maximaal (%)	< 40
R _m waarde (m ² K/W)	0,082
Formaldehydegehalte	E- 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	4 onder- en 4 bovenplaten = 2,88 m ²
Palletinhoud	48 pakken / 138,2 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1125
Palletgewicht	873 kg

Toepassing

Egaliserend en stabiliserend ondervloersysteem voor PVC stroken, tapijt, linoleum, vinyl en vele andere vloerbedekkingen.

Inhoud pak

4/4

- 4 onder- en 4 bovenplaten
- 600 x 1200 mm
- 2,88 m²

Dikte 8 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Jumpax® Top!



facebook.com/jumpax24



[youtube.com/
watch?v=lawZNY7l_ig](https://youtube.com/watch?v=lawZNY7l_ig)