



Unifloor GmbH • Madrider Straße 2 • 41069 Mönchengladbach • Tel: +49 (0)152 264 111 11 • SERVICE@UNIFLOOR.INFO

	Elastische Beläge				Textilbeläge			Parkett	
Bodenbelag	PVC/CV Böden		Kautschukbeläge (ausschließlich für Jumpax HD, Nature und Strong freigegeben)		Linoleum				2 und 3 Schicht (ausschließlich für Jumpax HD, Nature und Strong freigegeben)
	Homogene Beläge, CV-Beläge	Design-Beläge	Bis 2,5 mm	Ab 2,5 mm	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	Teppich	
Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 785	ARDEX AF 270	ARDEX AF 290	ARDEX AF 230	ARDEX AF 460 / AF 480
Hinweis	Keine Grundierung verwenden!								
Vorbereitende Maßnahmen	Im Anschluss an die Verlegung Plattenstöße planschleifen und gründlich absaugen Bei Linoleum- und Kautschuk-Belägen die Plattenstöße mit <b>ARDEX FIX</b> nacharbeiten (Bei allen anderen Belägen nur bei Bedarf)								
Untergrund	<b>Jumpax Classic, Jumpax Basic, Jumpax HD, Jumpax Top, Jumpax Nature, Jumpax Strong</b> Nach Herstellervorschrift verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems und zu verlegenden Bodenbelägen) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mind. 10 mm Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 18365								

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Unifloor GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.