

## Jumpax® DUALES Unterbodensystem

Belag	Textil- beläge	Linoleum Bahnen- ware ≤ 2,5 mm	PVC- und CV- Beläge homogen / heterogen	Design- beläge	PVC-freie Design Beläge	2- und 3- Schichtparkett <b>Nur auf Jumpax® HD!</b>	Kautschuk <b>Nur auf Jumpax® HD!</b>
Klebstoff Zahnung Verbrauch	UZIN UZ 57 TKB B1 – B2 350 – 550 g / m <sup>2</sup>  UZIN UZ 88 TKB B1 – B2 350 g / m <sup>2</sup>  UZIN UZ 90 TKB B1 – B2 250 – 450 g / m <sup>2</sup>	UZIN LE 44 TKB B1 ca. 400 g / m <sup>2</sup>	UZIN KE 66 TKB A1 – A2 200 – 280 g / m <sup>2</sup>  UZIN KE 2000 S TKB A1 – A2 250 – 350 g / m <sup>2</sup>	UZIN KE 66 TKB A1 – A2 200 – 280 g / m <sup>2</sup>	UZIN KE 2000 S TKB A2 200 – 280 g / m <sup>2</sup>	UZIN MK 200 TKB B11 1000 – 1200 g / m <sup>2</sup>  UZIN MK 250 TKB B11 1000 – 1200 g / m <sup>2</sup>	UZIN KE 66 TKB A2 200 – 280 g / m <sup>2</sup>

Hinweis	Keine Grundierung verwenden!
---------	------------------------------

Vorbereitende Maßnahmen	Nach der Verlegung Plattenstöße planschleifen und Fläche absaugen. Bei Linoleum- und Kautschuk-Belägen die Plattenstöße mit UZIN NC 880 nacharbeiten (bei allen anderen Belägen nur bei Bedarf).
----------------------------	--

Verlege- untergrund	Jumpax® Classic / Jumpax® HD / Jumpax® Nature / Jumpax® Basic (Heat-Pak) / Jumpax® Top Nach Herstellervorschrift verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mindestens 10 mm <u>Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 8365!</u>
------------------------	--

Untergrund	Trocken, Restfeuchte ≤ 2 CM %	Restfeuchte > 2 CM % bis 5 CM % UZIN PE 460 in zwei Aufträgen 200 – 600 g / m <sup>2</sup> pro Auftrag Restfeuchte > 5 CM % UZIN PE 480 in zwei Aufträgen 200 – 500 g / m <sup>2</sup> pro Auftrag
------------	-------------------------------	---