

**Bijlage 5: BRL 2016. Opbouw van de Standaardcombinatie van vloerbedekkingen bij het testen van ondervloersystemen en het toepassingsgebied voor de combinatie.**

<b>Algemene aanduiding</b>	<b>Type afwerkvloer</b>	<b>Uitvoering tijdens de meting</b>	<b>Hieronder vallen de volgende afwerkvloeren</b>
laminaat met klikverbinding	8 mm DPL met kliksysteem	los op de ondervloer	Click laminaat van 6 tot 10 mm dikte
Fineer parket met klikverbinding	8 mm fineer met klikverbinding	los op de ondervloer	fineer van 6 tot 10 mm dikte
Lamelparket (3 laags)	14 mm messing en groef of klik	los of vast verlijmd op de ondervloer	Lamelparket van 12 tot 16 mm dikte
Duoplank (2 laags)	16 mm messing en groef	los of vast verlijmd op de ondervloer	Duoplank van 14 tot 18 mm dikte
Massief plank	20 mm eiken messing en groef	los of vast verlijmd op de ondervloer	Massief planken van 18 tot 22 mm dikte
Tapis parket	9 mm massief eiken stroken	verlijmd en gespijkerd op de ondervloer	Massief stroken van 6 tot 12 mm dikte
Prefab tapis	11 mm prefab tapis eiken toplaag	verlijmd op de ondervloer	Prefab tapis van 10 tot 15 mm dikte
HDF klik met flexibele toplaag	12 mm kliksysteem met vinyl/LVT	los op de ondervloer	Vinyl / LVT op HDF drager totale dikte van 10 tot 14 mm
LVT click	4 á 5 mm met kliksysteem	los op de ondervloer	LVT- klik 4 tot 5 mm
LVT verlijmd / zelfklevend	2,5 mm stroken	verlijmd op de ondervloer	LVT verlijmd of zelfklevend van 2 tot 3 mm dikte
LVT loose lay (los naast elkaar)	5 mm stroken	los op ondervloer	LVT loose lay /magnetisch met diktes van 4 tot 5 mm
Linoleum / vol vinyl	2 mm verlijmd	verlijmd op de ondervloer	Linoleum van 2 tot 4 mm dikte
Verend vinyl	3 mm los	los op de ondervloer	Verend vinyl van 3 tot 4 mm dikte
Kurk	4 mm	verlijmd op de ondervloer	Kurk van 2 tot 6 mm dikte
Keramische tegels	10 mm	afgevoegd en verlijmd op de ondervloer	keramische tegels met diktes van 8 tot 16 mm
Natuursteen	10 mm	afgevoegd en verlijmd op de ondervloer	Natuursteen met diktes van 7 tot 22 mm