

Natuurlijke contactgeluid reducerende onderlaag van cocosvezel

- Slechts 4 mm dik
- Bestand tegen vocht, rot en schimmelvrij
- Groot egaliserend vermogen
- Milieuvriendelijk
- Gemakkelijk te installeren

CocoFloor® is een contactgeluid reducerende ondervloer die tevens uitstekende isolerende eigenschappen heeft. Zo is de thermische weerstand (de mate waarin de CocoFloor® kou doorlaat) $0,12 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.

CocoFloor® wordt op een rol geleverd en is gemakkelijk en eenvoudig te leggen (altijd eerst een dampwerende PE folie op de ondergrond plaatsen). Ondanks de geringe dikte van 4 mm heeft CocoFloor® een groot egaliserend vermogen en is het in staat om kleine oneffenheden op te vangen. CocoFloor® is een milieuvriendelijk product, gemaakt van

cocosvezel in combinatie met polyesterkatoen. CocoFloor® wordt als onderlaag gebruikt onder andere Unifloor ondervloeren of ondervloersystemen.

De combinatie van CocoFloor® met Jumpax® Nature en 11 mm prefab tapis is een 10 dB oplossing (zie ook onze leaflet van Jumpax® Prefab). Daarnaast zorgt de combinatie van Redupanel® en CocoFloor® voor een 10 dB oplossing met 6 en 9 mm tapis. Beide combinaties hebben dan ook het NSG certificaat en keurmerk verkregen voor de contactgeluid reducerende eigenschappen.



PRODUCTSPECIFICATIES



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer 116.000
Dikte/tolerantie (mm) 4 / ± 0,6
Maatvoering (cm) 1500 x 100
Grondstoffen Kokos/polyesterkatoen
Kleur Naturel

Gewicht per m² (kg) 0,650
Gewicht per eenheid (kg per rol) 9,75
Densiteit (kg/m³) 180

Brandklasse
(volgens de norm EN13501: 2007)
zonder vloerbedekking F_{fl-s1}

R waarde (m².K/W) 0,116
(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)

Contactgeluid reductie op zand cement
(volgens de norm ISO 10140-3 2010)
in combinatie met REDU-PANEL® en 9 mm tapis 10 dB ΔL_{lin} (NSG gecertificeerd)
in combinatie met Jumpax® Nature en
11 mm prefab tapis 10 dB ΔL_{lin} (NSG gecertificeerd)

Contactgeluid reductie op houten draagvloer
(volgens de norm ISO 10140-3 2010 basis van 64 dB)
in combinatie met Twinpanel® Base 15 dB ΔL_n

Formaldehydegehalte E-1

TOEPASSING

Natuurlijke contactgeluid reducerende onderlaag van cocosvezel.



ROL

15 m²

• Breedte 100 cm

Dikte 4 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Verpakking	1 doos met 6 rollen/ 90 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 800 x 1230
Palletgewicht	75 kg



Scan de QR-code
voor meer
info over
Cocofloor®!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest
actuele informatie.