



Natuurlijke contact- geluid reducerende onderlaag van cocosvezel

- Dikte is 8 mm
- Bestand tegen vocht, rot en schimmelvrij
- Groot egaliserend vermogen
- Milieuvriendelijk
- Gemakkelijk te installeren

CocoFloor® is een contactgeluid reducerende onderlaag die tevens uitstekende isolerende eigenschappen heeft. Zo is de thermische weerstand (de mate waarin de onderlaag kou tegen houdt) $0,18 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.

CocoFloor® wordt op een rol geleverd en is gemakkelijk en eenvoudig te leggen (altijd eerst een dampwerende PE folie op de ondergrond plaatsen). Vanwege een dikte van 8 mm heeft CocoFloor® een groot egaliserend vermogen en is het in staat om kleine oneffenheden op te vangen.

CocoFloor® is een milieuvriendelijk product, gemaakt van cocosvezel in combinatie met polyesterkatoen.

CocoFloor® wordt als akoestische onderlaag gebruikt in combinatie met o.a. Twinpanel® Base of andere onderfloersystemen van Unifloor.

Cocofloor® 8 mm behaalt met Twinpanel® Base een contactgeluidreductie van minimaal 10 dB ΔL_{in} met meer dan 10 verschillende vloerafwerkingen op een betonvloer met aangehechte dekvloer.*

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloeren-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contact-geluidreductie van de aanwezige dekvloer.



PRODUCTSPECIFICATIES



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	116.100
Dikte/tolerantie (mm)	8 / ± 1,2
Maatvoering (cm)	1500 x 100
Grondstoffen	Kokos/polyesterkatoen
Kleur	Natuurlijk

Gewicht per m ² (kg)	1,16
Gewicht per eenheid (kg per rol)	17,4
Densiteit (kg/m ³)	145

Brandklasse (volgens de norm EN13501: 2007) zonder vloerbedekking	F _{fl-s1}
---	--------------------

R waarde (m ² .K/W) (volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)	0,18
--	------

Contactgeluid reductie op zand cement

(volgens de norm ISO 10140-3 2010)

in combinatie met Twinpanel® Base

zonder vloerbedekking

met Duoplank 18 mm	11 dB ΔL _{in}
met klik fineer parket 7 mm	11 dB ΔL _{in}
met klik laminaat 8 mm	10 dB ΔL _{in}
met lamelparket 15 mm	10 dB ΔL _{in}
met linoleum 2,5 mm	10 dB ΔL _{in}
met loose lay PVC 5 mm	11 dB ΔL _{in}
met Nora rubber 2 mm	11 dB ΔL _{in}
met prefab tapijt 11 mm	11 dB ΔL _{in}
met PVC verlijmd 3 mm	13 dB ΔL _{in}
met PVC klik 5 mm	11 dB ΔL _{in}
met tapijt 6 mm	14 dB ΔL _{in}
met verend vinyl 3 mm	10 dB ΔL _{in}

TOEPASSING

Natuurlijke contactgeluid reducerende onderlaag van cocosvezel.



ROL

15 m²

• Breedte 100 cm

Dikte 8 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Verpakking	1 pallet met 5 rollen/ 75 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 800 x 1125
Palletgewicht	115 kg



Scan de QR-code
voor meer
info over
Cocofloor® 8 mm!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest
actuele informatie.