

**Eco-vriendelijke rubberen
ondervloer voor een luxe
tapijtbeleving en zwaar
verkeer**

- **Uitzonderlijk veerkrachtig en duurzaam**
- **Hoog gehalte aan gerecyclede autobanden**
- **Comfortabele ondervloer**
- **Geschikt voor hotels, scholen en kantoren**
- **Geschikt voor zwaar meubilair**
- **Brandklasse Bfl-s1**

Comfort Flex 9mm is een commercieële crumb rubberen ondervloer voor extra zware project toepassingen. Het is vervaardigd uit een hoog gehalte gerecyclede autobanden, gebonden in een unieke latexformulering die uitzonderlijke veerkracht en duurzaamheid biedt.

Comfort Flex 9mm is ideaal voor commercieële doeleinde ware hoge prestaties vereist zijn, zoals hotels, scholen, kantoren en grote oppervlaktes. Het biedt ook uitzonderlijke duurzaamheid en comfort voor ruimtes met veel verkeer en heeft een uitstekend herstellvermogen.

Het egaliseert moeiteloos en is eenvoudig te installeren. Bovendien kan dit ondertapijt volgens de single stick methode worden geplaatst tot oppervlaktes tot wel 40 m². Boven de 40 m² adviseren wij de double stick methode toe te passen.

Geniet van de ultieme geluidsreductie met Comfort Flex 9mm, dat buitengewone prestaties levert op het gebied van contactgeluid. Kies voor comfort, duurzaamheid en gemak met Comfort Flex 9mm, de perfecte keuze voor een ongeëvenaarde tapijtbeleving.

Comfort Flex 9mm behaalt brandklasse Bfl-s1 waardoor deze ondervloer voor veel project toepassingen inzetbaar is.



PRODUCTSPECIFICATIES



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	115.150
Dikte / tolerantie (mm)	9 ± 5%
Maatvoering (cm) / toleranties (mm / m ¹)	137 x 800 / ± 5%
Grondstoffen	Gerecyclede rubber en latex met een textiel toplaag
Kleur	Grijs/zwart
Gewicht per m ² (kg)	3,6 kg ± 5%
Gewicht per rol (kg)	40 kg ± 5%
Densiteit (kg/m ³)	400 kg/m ³
Brandklasse (EN 13501-1) (EN ISO 13934-1) Met tapijt	Bfl-s1
R waarde (m ² .K/W)	0,17 m ² .K/W
Dimensionale stabiliteit trekkracht Lengte Breedte	429N 200N
Dimensionale stabiliteit rek (EN ISO 13934-1) Lengte Breedte	1,3% 1,6%
Dikte verlies na statische belasting (ISO 3416)	1,9%
Dikte verlies na dynamische belasting (ISO 3416)	1,9%
Maximale indruk bij dynamische belasting (BS 4098: 1975)	4,5mm
Weerstand tegen scheuren (EN 14499: 2015)	voldoet
Gebruikersklasse	HC/U zwaar project
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 In combinatie met: Zonder vloerbedekking Met 6mm tapijt	20 dB ΔL_{in} 20 dB ΔL_{in}

TOEPASSING

Duurzame rubberen ondervloer geschikt voor verschillende tapijtsoorten en speciaal ontworpen voor intensief commercieel gebruik en voor projecten waar een hoge brandklasse wordt geeist.



INHOUD PALLET 16 rollen

- 1,37 x 8 m
- 10,96 m²

Dikte 9 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	16 rollen = 175,36 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1500
Palletgewicht	650 kg



Scan de QR-code
voor meer
info over
Comfort Flex 9mm

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.