

Hardboard *superieur* board

Een eerlijke ondervloer

- Ideaal voor het uitvlakken van houten vloeren
- Akoestisch en mechanisch geluiddempend
- Warmte en koude isolerend
- Vocht- en schimmelwerend
- Eenvoudig te leggen

Een eerlijke ondervloer die zijn toepassing vindt bij het uitvlakken van houten vloeren en welke in geen enkel assortiment ondervloeren mag ontbreken.

Dit Hardboard Superieur is speciaal samengesteld uit het hout van dennen en sparren en is naturel van kleur. Hardboard Superieur kent een geringe opbouwhoogte van slechts 3 mm.

Ook mag u van Hardboard Superieur goede prestaties verwachten op het gebied van akoestische- en mechanische geluiddemping en thermische isolatie.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

Productspecificaties

Hard *superieur* board

Technische gegevens

Artikelnummer	0.1350.0000
Dikte / Tolerantie (mm)	3 / ± 0,1
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	514 x 900 / ± 1,5
Grondstof(fen) combinaties	Naaldhout
Densiteit (kg/m ³)	1015
Kleur	Naturel / Bruin
Buigsterkte (kg/cm ²)	40
Brandklasse, EN 13501:2007	E _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte (%)	4,5 - 7,5
Wateropname na 24 uur maximaal (%)	< 45
Diktezwellings maximaal (%)	< 25
R _m -waarde [m ² .K/W]	0,057
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Palletinhoud	500 platen / 231,3 m ²
Pallethoogte	0,9 m
Palletafmeting (lxbxh mm)	1030 x 900 x 150
Palletgewicht	860 kg

Toepassing

Uitvlakken van houten vloeren en houten vloerdelen.

Inhoud pallet

500

- Platen
- 514 x 900 mm
- 231,3 m²

Dikte 3 mm

Uw leverancier

