

Heat-blok® voor hoog rendement en koude isolatie onder parket en laminaat

- Koude isolator
- Slechts 6 mm dik
- Voorzien van zelfklevende overlap
- Warmteweerstand van maar liefst 0,17 m² K/W
- Reflecteert ook stralingswarmte

Heeft u een buitengewoon goede isolatie onder parket en laminaat nodig? Dan is Heat-Blok® de oplossing. Deze ondervloer vormt een barrière tussen de koude ondergrond en parket of laminaat. Zodoende gaat Heat-Blok® warmteverlies tegen. De ondervloer behaalt een warmteweerstand van (R_m waarde) van 0,17 m² K/W.

Heat-Blok® kan ook worden toegepast bij elektrische vloerverwarming in combinatie met elastische vloerbedekkingen (zoals vinyl, kurk, PVC-stroken en linoleum). In dat geval wordt Heat-Blok® gecombineerd met Jumpax® Basic. Deze twee ondervloeren samen noemen we

Jumpax® Heat Isolator. Niet alleen de conventionele warmte, maar ook de stralingswarmte wordt met Jumpax® Heat Isolator optimaal naar boven weerkaatst.

Ook waar contactgeluidreductie gewenst is, kan Jumpax® Heat Isolator perfect worden toegepast. Meer informatie over Jumpax® Heat Isolator vindt u in onze productleaflet.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.



Productspecificaties



Technische gegevens

Artikelnummer	149.000
Dikte / tolerantie (mm)	6 / ± 0,5
Maatvoering / tolerantie (mm / m')	120 x 2083 / ± 2
Grondstoffen	Gegroefde Polystyreen met zilver PET folie
Kleur	Wit / zilver
R _m waarde (m ² K/W)	0,17
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m.K)	0,033
Densiteit (kg/m ³)	18
Brandklasse EN 13501-1	B _{FL-s1}
SD waarde	> 100
Vochtscherm	Voorzien van zilverkleurige folie met zelfklevende overlap

Contactgeluidreductie* volgens ISO 10140-3:2010 belast met 23 kg/m² in combinatie met elektrische vloerverwarming met Jumpax Basic®

in combinatie met PVC stroken

in combinatie met linoleum

* Z.o.z.

10 dB ΔL_{in} / 21 dB ΔL_w
13 dB ΔL_{in} / 25 dB ΔL_w

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Rolafmeting	1 rol á 25 m ²
Palletinhoud	9 rollen / 225 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1170 x 1170 x 1320
Palletgewicht	33 kg

Toepassing

Koude isolerende ondervloer voor laminaat en parket. Isolerende ondervloer onder elektrische vloerverwarming in combinatie met Jumpax® Basic met zachte vloerbedekkingen zoals tapijt, vinyl, kurk en linoleum.

Rol

25 m²

• Breedte 120 cm

Dikte 6 mm



facebook.com/unifloor.nl/