

Thermofelt®

ONDERVLOERPLATEN

Ondervloertegel voor tapijt en tapijttegels

- Groot egaliserend vermogen
- Geluiddempend
- Warmte isolerend
- Beschermt uw dure vloerbedekking
- Makkelijk te snijden
- Zeer geschikt voor o.a. rollator gebruik



Thermofelt® één van de meest bekende en meest verkochte ondervloeren voor tapijt en tapijttegels. Deze zeer betrouwbare ondervloer behoort al ruim 30 jaar in ons assortiment.

Veelvuldig getest door de diverse erkende instituten, laat Thermofelt® de betrouwbare resultaten voor zich spreken: Goede prestaties op het gebied van akoestische- en contactgeluidsreductie, hoog thermisch isolatievermogen, vocht- en schimmelwerende kwaliteit en een langere levensduur van het tapijt.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

De ondervloer voor uw vloerbedekking

Productspecificaties

Thermofelt[®]
ONDERVLOERPLATEN

Technische gegevens

Artikelnummer	0.1150.0000
Dikte / Tolerantie (mm)	7,5 / ± 0,3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naaldhout
Densiteit (kg / m ³)	260
Kleur	Groen
Buigsterkte, kg / cm ²	18
Brandklasse EN 13501:2007	F _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte (%)	8 - 16
Wateropname na 2 uur, max. (%)	50
Diktezwellings, max. (%)	6
R _m -waarde (m ² K/W)	0,13
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	18 platen / 9,13 m ²
Palletinhoud	28 pak / 255,93 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2000
Palletgewicht	530 kg

Toepassing

Tapijt en tapijttegels.

Inhoud pak

18

- Platen
- 590 x 860 mm
- 9,13 m²

Dikte 7,5 mm

Uw leverancier

