

Jumpax® DUALES Unterbodensystem

Belag	Textilbeläge	Linoleum Bahnenware ≤ 2,5 mm	PVC- und CV- Beläge homogen / heterogen	Designbeläge	Joka LifeLine	2- und 3- Schichtparkett Nur auf Jumpax® HD!
Klebstoff Zahnung Verbrauch	UZIN UZ 57 TKB B1 – B2 350 – 550 g / m ²	UZIN LE 44 TKB B1 ca. 400 g / m ²	UZIN KE 66 TKB A1 – A2 200 – 280 g / m ²	UZIN KE 66 TKB A1 – A2 200 – 280 g / m ²	UZIN KE 66 TKB A1 – A2 200 – 280 g / m ²	UZIN MK 200 TKB B11 1000 – 1200 g / m ²
	UZIN UZ 90 TKB B1 – B2 250 – 450 g / m ²		UZIN KE 2000 S TKB A1 – A2 250 – 350 g / m ²	UZIN U 3000 UZIN Nylon-Rolle ca. 80 g / m ²		

Hinweis	Keine Grundierung verwenden!
---------	------------------------------

Vorbereitende Maßnahmen	Nach der Verlegung Plattenstöße planschleifen und Fläche absaugen
----------------------------	---

Verlegeuntergrund	<p>Jumpax® / Jumpax® HD / Heat-Pak® Nach Herstellervorschrift verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mindestens 10 mm <u>Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 8365!</u></p>
-------------------	---

Untergrund	<p>Trocken, Restfeuchte ≤ 2 CM %</p>	<p>Restfeuchte > 2 CM % bis 5 CM % UZIN PE 460 in zwei aufträgen 200 – 600 g / m² pro Auftrag Restfeuchte > 5 CM % UZIN PE 480 in zwei Aufträgen 200 – 500 g / m² pro Auftrag</p>
------------	--------------------------------------	--