



**Zeer stabiele ondervloer
voor PVC click
en vloerverwarming**

- **Uitstekende warmte overdracht**
- **Slechts 1 mm dik**
- **Zeer stabiele CS waarde van 400 kPa**
- **Voorzien van een antislip laag**
- **Warmteweerstand van 0,016 m² K/W**

BlackFloor® is een zeer stabiele ondervloer speciaal voor PVC click. Dankzij de geringe dikte van 1,0 mm is BlackFloor® ook zeer geschikt voor toepassing op traditionele vloerverwarming.

BlackFloor® is met een CS waarde van 400 kPa een zeer stabiele ondergrond voor PVC click.

BlackFloor® is voorzien van een antislip laag die voorkomt dat de PVC click gaan schuiven. De ondervloer is geschikt voor alle soorten PVC click dankzij de zeer stabiele PE schuimlaag.

Productspecificaties

**BLACK
FLOOR**
UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

Technische gegevens

Artikelnummer	157.500
Dikte / tolerantie (mm)	1,0 / ± 0,1
Breedte (cm)	100 cm
Maatvoering (cm) / tolerantie (mm / mm')	100 x 1500 / ± 1,0
Grondstoffen	Polyolefin foam met antislip
Kleur	Zwart / Lichtgrijs
Densiteit (kg/m ³)	300
R _m waarde (m ² K/W)	0,016
Gewicht per m ² (kg)	250 gram
Brandklasse EN 13501-1	E _{fl-s1}
Loopgeluid reductie (RWS) (volgens EPLF working draft 021029-5 F1)	< 20 Sone
Compressive strenght (indruk van 0,2 mm volgens de norm NEN EN 826)	400 kPa
Compressive creep (volgens de norm EN 1606)	40 kPa
Dynamic load (volgens de norm EN 13793)	> 1.000.000

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	15 m ² per rol
Palletinhoud	35 rollen = 525 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	800 x 1200 x 1180
Palletgewicht	150 kg

Toepassing

Zeer stabiele ondervloer voor PVC click voor zwaarder huishoudelijk of project gebruik. Ook te gebruiken in combinatie met vloerverwarming.

Rol

15 m²

Dikte 1 mm

Uw leverancier