

Contactgeluid reducerend ondervloer- systeem voor 6 mm tapis

- Uiterst stabiel
- Hoge brandklasse
- Reduceert uitstekend het loopgeluid
- Warmte isolerend
- Droge egalisatie vorm
- Snel en eenvoudig te leggen

Jumpax[®] CP met Soundkiller[®]: de contactgeluid reducerende ondervloer speciaal voor 6 mm tapis.

Dit ondervloersysteem bestaat uit twee ondervloeren: Jumpax[®] CP en Soundkiller[®]. Het perfecte systeem om toe te passen bij 6 mm tapis vloerbedekking.

Jumpax[®] CP is een systeem dat bestaat uit een cementgebonden onder- en bovenplaat die d.m.v. een interactieve lijm met elkaar verbonden wordt. Jumpax[®] CP is nagenoeg ongevoelig voor vocht en biedt een hoge weerstand tegen mechanische beschadigingen.

Dit dual ondervloersysteem is een droge egalisatie vorm, ook geschikt voor toepassing bij projectgebruik.

Jumpax[®] CP dient als stabiele basis voor het verlijmen en vernagelen van 6 mm tapis. Voor het vernagelen van de 6 mm tapis stroken adviseren wij altijd een multiplex van minimaal 3,6 mm op de Jumpax[®] CP te verlijmen.

Soundkiller[®] wordt onder Jumpax[®] CP gelegd en dient als verende onderlaag. Hiermee zorgt Soundkiller[®] voor de gewenste contactgeluidreductie* en geeft het een laag loopgeluid. Deze houtvezelplaat egaliseert oneffenheden tot 3 mm.

Beide systemen zijn snel en makkelijk te installeren, wat een grote besparing in tijd en geld oplevert.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



Productspecificaties

Technische gegevens



Sound)))Killer®

Artikelnummer	152.000	135.100
Dikte / tolerantie (mm)	12 / ± 0,2	15 / ± 0,2
Maatvoering (mm)	1200 x 600 / ± 3	590 x 860 / ± 1,0
Densiteit (kg / m ³)	1750	240
Grondstoffen	Cement, Silicia (quartz), Cellulose en vulmiddel	Naald- en loofhout papier
Kleur	Grijs	Natuurlijk
Buigsterkte (kg / cm ²)	-	18
Vochtigheidsgehalte (%)	8-10	7-10
Diktezwellings, max (%)	-	10
Wateropname na 2 uur, max (%)	-	50
R _m waarde (m ² .KW)	0,038	0,306
Brandklasse EN 13501: 2007	B _{fl-s1}	F _{fl}
Formaldehydeklasse	-	E1
Contactgeluidreductie (volgens ISO-10140-3:2010 belast met 23 kg / m ²) in combinatie met 6 mm tapis	10 dB ΔL _{in} / 21 dB ΔL _w	

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig	Aanwezig
Pakinhoud	-	8 platen / 4,06 m ²
Palletinhoud	2x 50 dubbele panelen / 36 m ²	30 pakken / 121,77 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 500	1200 x 860 x 2000
Palletgewicht	750 kg	492 kg

Toepassing

Contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor 6 mm tapis.



Sound)))Killer®

Inhoud pallet Jumpax® CP

50/50

- 50 onder- en 50 bovenplaten
- 1200 x 1200 mm
- 36 m²

Dikte 12 mm

Inhoud pallet Soundkiller®

8

- platen
- 1200 x 860 mm
- 4,06 m²

Dikte 15 mm



facebook.com/jumpax24



youtube.com/watch?v=lawZNY7I_ig