

4 mm
PALADIN[®]

SUBFLOORING
for parquet and laminate

**Stabiele ondervloerplaat
voor laminaat en parket en
voor vloerverwarming**

- Slechts 4 mm dik
- Lage warmteweerstand
- Uitermate stabiel en egaliserend
- Eenvoudige installatie
- Licht in gewicht

Paladin 4 mm is een dunne en stabiele ondervloer die geschikt is voor het uitvlakken van diverse ondergronden.

Voor de productie van Paladin 4 mm wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijk resthout uit gecertificeerde bossen waardoor deze ondervloer volledig milieuvriendelijk is.

Paladin 4 mm is toe te passen onder parket en laminaat en heeft een egaliserend vermogen. Het vlak oneffenheden tot 2 mm uit. Daarnaast heeft Paladin 4 mm vocht- en schimmelwerende eigenschappen.

De lage warmteweerstand van Paladin 4 mm zorgt ervoor dat deze ondervloer daardoor ook geschikt is om te verwerken in combinatie met vloerverwarming en click laminaat.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.



Productspecificaties

4 mm
PALADIN[®]

SUBFLOORING
for parquet and laminate

Technische gegevens

Artikelnummer	179.000
Dikte/ tolerantie (mm)	4 / +/- 0,5
Maatvoering (mm/ m1)	590 x 790/ +/- 2,0
Grondstoffen	houtvezel
Kleur	groen
Brandklasse (EN 13501-1)	E _{fl-s1}
Densiteit (kg/m ³)	250
Gewicht per m ² (kg)	1,02
Rm waarde (m ² .K/W)	0,057
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (W.m/K)	0,07
Compressive Strenght (CS) (indruk 0,5mm volgens norm EN 826)	> 150 kPa
Compressive Creep (CC) (volgens norm EN 826)	> 50 kPa
Dynamic Load (volgens de norm EN 13793)	> 150.000 cycle
SD waarde (m)	0,02

Verpakking

Leginstructie	aanwezig
Pakinhoud	24 platen/ 11,19 m ²
Palletinhoud	20 pakken/ 223,72 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 800 x 1100
Palletgewicht	250 kg

Toepassing

Stabiele ondervloerplaat voor o.a. laminaat en parket.



Inhoud pak

24

- Platen
- 590 x 790 mm
- 11,19 m²

Dikte 4 mm



Scan de QR-Code voor de leginstructie van Paladin[®] 4 mm!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.



[facebook.com/unifloor.nl](https://www.facebook.com/unifloor.nl)



[youtube.com/watch?v=lawZNY7L_ig](https://www.youtube.com/watch?v=lawZNY7L_ig)



<https://twitter.com/unifloorsystems>



<https://nl.linkedin.com/company/unifloor-bv>