



Contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor 6-9 mm massief parket en 20mm multiplank (vast verlijmd)

- Groot egaliserend vermogen
- Eenvoudig te verwerken
- Contactgeluid reducerend
- Geschikt voor 9 mm massief en 2 laags lamelparket verlijmd
- Stabiele ondergrond
- Zeer vlak

Redupanel® in combinatie met Cocofloor® is een 10 dB oplossing voor zowel 6 als 9 mm massief parket en 20 mm multiplank, vol verlijmd.

Redupanel® is een ondervloersysteem dat opgebouwd is uit 2 platen. Een 18 mm spaanplaat is verlijmd op een 7 mm zachtboardplaat. De platen zijn 240 x 60 cm en 2,5 cm dik. De Redupanel® platen zijn voorzien van eenconische veer- en groefverbinding. Door de constructie van deze conische verbinding wordt de lijm uitermate goed verdeeld in de veer- en groef wat ervoor zorgt dat de platen vlak op elkaar

aansluiten en de kans op hoogteverschillen minimaal is.

Cocofloor® is 4 mm dik en bestaat uit cocosvezels en polyesterkatoen. Onder de Cocofloor® moet eerst een PE-folie gelegd worden. De cocoslaag heeft een egaliserend vermogen en een contactgeluid* reducerende werking. De Cocofloor® wordt onder de Redupanel® gelegd. Deze combinatie draagt het NSG label.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.



Productspecificaties

REDU-PANEL

GELUID REDUCEREND VLOERPANEEL

COCOFLOOR
SOUND REDUCING UNDERFLOOR

Technische gegevens

	REDU-PANEL®	Cocofloor®
Artikelnummer	128.500	116.000
Dikte / Tolerantie (mm)	25 / ± 1,0	4 / ± 0,5
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	2400 x 600 / ± 1,0	1500 x 1000
Grondstoffen	Spaanplaat P5 V313 / Vezelplaat	Cocos / Polyesterkatoen
Kleur	Groen	Naturel
Gewicht (kg / m ²)	15,2	0,92
Brandklasse EN 13501: 2007	C _{fi-s1}	F _{fl}
Vochtigheidsgehalte, (%)	6-10	10-15
Dikte tolerantie (veer- en groefverbinding, mm)	± 0,5	
Formaldehydegehalte	E - 1	
Contactgeluidreductie (volgens ISO-10140-3:2010) belast met 23 kg / m ²		
- in combinatie met 9 mm massief lamelplank (verlijmd)	10 dB ΔL_{in} / 22 dB ΔL_w	
- in combinatie met 2 laags lamelplank (verlijmd)	11 dB ΔL_{in} / 23 dB ΔL_w	
R _m waarde (m ² .K/W)	0,256	

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig	Aanwezig
Pakinhoud	1,44 m ² per paneel	15 m ² per rol
Palletinhoud	42 panelen / 60,48 m ²	6 rollen / 90 m ²
Palletafmeting (l x b x h mm)	2400 x 600 x 1200	1200 x 800 x 1250
Palletgewicht	930 kg	83 kg

Toepassing

Contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor 6-9 mm massief en 2 laags lamelplank (vast verlijmd).

Inhoud pallet

42/8

- 42 panelen / 60,48 m²
- 6 rollen / 90 m²

Dikte totaal 29 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Redupanel®-Cocofloor®!



facebook.com/unifloor.nl/