

**Loop- en contactgeluid
reducerende ondervloer
voor o.a. click fineer en
click laminaat**

- Uiterst stabiel
- Groot egaliserend vermogen
- Contactgeluidreducerend
- Loopgeluid reducerend
- Warmte isolerend
- 100% natuurproduct

Redupax[®]+ is een contactgeluid reducerende ondervloer voor verschillende afwerkingen zoals click laminaat, click fineer, click linoleum, Coretec Click PVC en Meister DD 300 Silent Touch. Naast deze eigenschappen reduceert Redupax[®]+ ook het loopgeluid in de ruimte zelf.

De ondervloer is opgebouwd uit een harde bovenplaat en een zachtere softboard onderzijde. Deze combinatie zorgt voor een zeer stabiele ondergrond die de beste bescherming

geeft bij clicksystemen. Als gevolg zal de vloer dus niet "piepen of kraken" wanneer u er overheen loopt.

Redupax[®]+ behaalt tevens 10 dB ΔL_{lin} en meer met meerdere vloerafwerkingen en draagt het NSG keurmerk.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

Redupax+ rekent af met geluidsoverlast!



Productspecificaties

REDUPAX
GELUIDSREDUCERENDE ONDERVLOER

Technische gegevens

Artikelnummer	185.000
Dikte / Tolerantie (mm)	8 / ± 0,15
Maatgeving / Tolerantie (mm / m ¹)	560 x 790 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naald- en loofhout
Densiteit (kg / m ³)	590
Kleur	Natuurlijk / Bruin
Geluidsreductie volgens ISO-10140-3:2010 belast gemeten met 23 kg / m ²	
in combinatie met clicklaminaat	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
in combinatie met click fineer	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
in combinatie met linoleum click	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
in combinatie met Meister DD 300 Silent Touch	11 dB ΔL_{lin} / 22 dB ΔL_w
in combinatie met Coretec PVC click	12 dB ΔL_{lin} / 24 dB ΔL_w
Buigsterkte (kg / cm ²)	40
Brandklasse, EN 13501:2007	F _{fl-s1}
Restvocht (%)	7
Wateropname na 2 uur, max. (%)	< 45
Diktezwellings, max. (%)	< 25
R _m waarde (m ² K/W)	0,103
Formaldehydegehalte	E-1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	10 platen / 4,40 m ²
Palletinhoud	24 pakken / 105,6 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1130 x 790 x 1180
Palletgewicht	475 kg

Toepassing

Geluidsreducerende ondervloer voor click laminaat, click fineerparket, click linoleum en Meister DD 300 Silent Touch.

Inhoud pak

10

- platen
- 590 x 790 mm
- 4,40 m²

Dikte 8 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Redupax+®!



facebook.com/unifloor.nl/