



# Softfloor®

## Ondervloer geschikt voor laminaat en parket

- Contactgeluid reducerend
- Uitermate stabiel
- Thermisch isolerend
- Egaliserend
- Eenvoudige installatie
- Milieuvriendelijk
- Onder laminaat en parket

Softfloor® is een ondervloerplaat voor laminaat en parket. Met een dikte van 6,5mm is Softfloor® toepasbaar onder allerlei houten vloeren. Softfloor® heeft een dichtheid van 180 kg / m<sup>3</sup> waardoor het egaliserend vermogen optimaal is.

Daarnaast is Softfloor® geluidsreducerend, thermisch isolerend, en ook nog eens milieuvriendelijk.

Onder parket en laminaat bewijst Softfloor® keer op keer zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Softfloor® ondervloer, mag in geen enkel assortiment ontbreken.

\* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.



**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

# Productspecificaties

# Softfloor®

## Technische gegevens

Artikelnummer	115.500
Dikte / Tolerantie	6,5 / ± 0.5 mm
Maatvoering	590 x 860 mm
Grondstof	Naaldhout
Densiteit (kg / m <sup>3</sup> )	180
Kleur	Groen
Brandklasse EN 13501:2007	F <sub>fl-s1</sub>
Vochtigheidsgehalte, (%)	7 - 12
Formaldehydegehalte	E-1
R <sub>m</sub> waarde (m <sup>2</sup> K/W)	0,141

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	18 platen / 9,13 m <sup>2</sup>
Palletinhoud	36 pakken / 328,68 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2300
Palletgewicht	500 kg

## Toepassing

Ondervloer voor toepassing onder laminaat en parket.

## Inhoud pak

# 18

- Ondervloerplaten
- 590 x 860 mm
- Pakinhoud 9,13 m<sup>2</sup>

**Dikte 6,5 mm**

## Uw leverancier

