

SoundEX®

Contactgeluid reducerende ondervloer voor massief parket vanaf 20 mm

- Groot egaliserend vermogen
- Contactgeluid reductie in combinatie met 20 mm massief parket
- Warmte isolerend
- Gemakkelijk te snijden
- Eenvoudig te leggen

SoundEX 22® is een contactgeluid reducerende ondervloer speciaal voor het zwevend installeren van massieve houten planken vanaf 20 mm dikte. Een revolutionair ondervloersysteem, welke zelfs "de dikste plank tot bedaren brengt"!

SoundEX 22® is samengesteld uit een speciaal voor zijn doel vervaardigd softboard (9 mm) in combinatie met een van aluminium voorziene PE schuimlaag (2 mm). Deze opbouw waarborgt eveneens de hoge mate van thermische isolatie en zorgt voor een uitstekend egaliserend vermogen. Met dit alles profileert SoundEX 22® met een geringe opbouwhoogte van

slechts 11 mm, zich als de ideale ondervloer voor zwevend installeren van massief parket en zorgt het tevens voor een langere levensduur.

SoundEX 22® behaalt in combinatie met 20 mm massief parket een contactgeluid reductie van 10 dB ΔL_{lin} en draagt het NSG keurmerk.

* Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer. Op houten constructievloeren is de geluid-reductie afwijkend.

Brengt de dikste plank tot bedaren



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Productspecificaties

SoundEX[®]

Technische gegevens

Artikelnummer	123.000
Dikte / Tolerantie (mm)	11 / ± 0.5
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Softboard uit naaldhout, Polyester-schuim voorzien van aluminium film
Densiteit (kg / m ³)	240
Kleur	Naturel / Zilver
Contactgeluidreductie volgens ISO-EN-10140-3:2010 belast met 23 kg / m ²	10 dB ΔL_{W} / 21 dB ΔL_{in}
Buigsterkte, kg/cm ²	15
Brandklasse, EN 13501:2007	F _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte (%)	3 - 10
Wateropname na 2 uur, maximaal (%)	50
Diktezwellings, maximaal (%)	10
R _m waarde [m ² .K/W]	0,22
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	12 platen / 6,09 m ²
Palletinhoud	28 pak / 170,52 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	860 x 1200 x 2250
Palletgewicht	540 kg

Toepassing

Geluidsreducerende ondervloer voor massief parket vanaf 20 mm.

Inhoud pak

12

- platen
- 590 x 860 mm
- 6,09 m²

Dikte 11 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van SoundEX 22[®]!



facebook.com/unifloor.nl/