

# Superfloor®

## Ondervloertegel voor tapijt en tapijttegels

- Groot egaliserend vermogen
- Contactgeluid reducerend met tapijt
- Warmte en koude isolerend
- Vocht- en schimmelwerend
- Eenvoudig te leggen

Superfloor® is samengesteld uit zuiver natuurlijk resthout van naaldbomen en is daarmee totaal milieu-vriendelijk. Met zijn dichtheid van 260 kg /m<sup>3</sup> is Superfloor® speciaal geschikt voor tapijt (en natuurlijk tapijttegels).

Superfloor® is één van de meest bekende en meest verkochte ondervloeren op de markt. Al meer dan 20 jaar kent Superfloor® een enorme populariteit binnen de verkoop programma's van vele vooraanstaande nationale en internationale groot- en detailhandelaren op het gebied van zachte vloerbedekking.

Veelvuldig getest door de diverse erkende instituten, laat Superfloor® de betrouwbare resultaten voor zich spreken: goede prestaties op het gebied van akoestische en contactgeluidsreductie, hoog thermisch isolatievermogen, vocht- en schimmelwerende kwaliteit en een langere levensduur van het tapijt.

\* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

**Voelbaar beter, verlengt de levensduur van uw tapijt**



**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

# Productspecificaties

**Superfloor**<sup>®</sup>

## Technische gegevens

Artikelnummer	110.000
Dikte / Tolerantie (mm)	7 / ± 0.3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m <sup>1</sup> )	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naaldhout
Densiteit (kg / m <sup>3</sup> )	260
Kleur	Groen
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010	
in combinatie met losgelegd tapijt	18 dB $\Delta L_{lin}$ / 32 dB $\Delta L_w$
in combinatie met verlijmd tapijt	20 dB $\Delta L_{lin}$ / 33 dB $\Delta L_w$
Buigsterkte, kg / cm <sup>2</sup>	18
Brandklasse, EN 13501:2007	F <sub>fl-s1</sub>
Vochtigheidsgehalte, (%)	8 - 16
Wateropname na 2 uur, max. (%)	50
Diktezwellling, max. (%)	6
R <sub>m</sub> waarde [m <sup>2</sup> .K/W]	0,12
Formaldehydegehalte	E - 1

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	20 platen / 10,15 m <sup>2</sup>
Palletinhoud	28 pak / 284,14 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2000
Palletgewicht	520 kg

## Toepassing

Tapijt en tapijttegels

## Inhoud pak

# 20

- Platen
- 590 x 860 mm
- 10,15 m<sup>2</sup>

**Dikte 7 mm**

## Uw leverancier



NATUURLIJKE  
ISOLATIE