

Supertrans

**Basis ondervloertegel
voor tapijt, tapijttegels,
parket en laminaat**

- Egaliserend
- Geluiddempend
- Thermisch isolerend
- Vocht- en schimmelwerend
- 100% Natuurproduct

Vanuit economisch oogpunt is Supertrans® een uitstekende oplossing voor verschillende soorten van vloerbedekkingen zoals tapijt, tapijttegel, parket en laminaat.

Supertrans® is samengesteld uit 100% natuurlijk resthout. Supertrans® is in zijn klasse van een uitstekende kwaliteit waarvan men zeker de volgende niet onaanzienlijke prestaties mag verwachten: goed egaliserend vermogen, goede geluidsreductie, goede thermische isolatie en vocht- en schimmelwerend. Dit alles kan alleen maar leiden tot een langere levensduur van de toegepaste vloerbedekking waaronder Supertrans® verwerkt wordt.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

Niet belastend voor het milieu

Productspecificaties

Super
trans

Technische gegevens

Artikelnummer	113.000
Dikte / Tolerantie (mm)	7 / ± 0,5
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	590 x 860 / ± 2
Grondstof(fen) combinaties	Naaldhout
Densiteit (kg / m ³)	260
Kleur	Groen
Buigsterkte kg / cm ²	18
Brandklasse EN 13501: 2007	F _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte, (%)	7 - 10
Wateropname na 2 uur, max. (%)	50
Diktezwellings, max. (%)	10
R _m waarde (m ² K/W)	0,11
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	20 platen / 10,15 m ²
Palletinhoud	28 pakken / 284,14 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2170
Palletgewicht	635 kg

Toepassing

Tapijt, tapijttegels, parket en laminaat.

Inhoud pak

20

- Platen
- 590 x 860 mm
- 10,15 m²

Dikte 7 mm

Uw leverancier



NATUURLIJKE
ISOLATIE