



# Uniboard®

## Stabiel contactgeluid reducerende onderlaag voor Jumpax® CP

- Groot egaliserend vermogen
- Hoge thermische isolatie
- Geschikt voor wegwerken van leidingen
- Eenvoudig te leggen

Uniboard® is een stabiele geluidreducerende onderlaag voor het wegwerken van leidingen in combinatie met Jumpax® CP.

Uniboard® behaalt een contactgeluidreductie op een houten draagvloer in combinatie met Jumpax® CP van 12 dB  $\Delta L_{n,A}$

Uniboard® is samengesteld uit zuiver natuurlijk resthout van loof- en naaldbomen en is daarmee volledig milieuvriendelijk. De panelen zijn naturel van kleur. Door de hoogte is Uniboard® zeer geschikt voor het wegwerken van leidingen op de draagvloer. De sleuven die dan ontstaan kunnen gevuld worden met EcoPearls®.

Door de dikte van 30 mm zorgt Uniboard® voor een hoge mate van thermische isolatie.

\* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

# Productspecificaties

# Uniboard®

## Technische gegevens

Artikelnummer	127.300
Dikte / tolerantie (mm)	30 / ± 1,0
Maatvoering / tolerantie (mm / m <sup>1</sup> )	600 x 1200 / ± 1,0
Grondstoffen	Softboardplaat
Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	260
Kleur	Naturel
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010	
Geïsoleerde houten draagvloer $I_{co-lab}$ van -4 dB in combinatie met Jumpax® CP	$I_{co} = + 8 \text{ dB (12 dB } \Delta L_{n,A})$
Brandklasse EN 13501:2007	F <sub>fl-s1</sub>
R <sub>m</sub> waarde (m <sup>2</sup> .K/W)	0,556
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,054
Gewicht per m <sup>2</sup> (kg)	5,7
Gewicht per paneel (kg)	3,9

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	25 platen / 18 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 600 x 1050
Palletgewicht	100 kg

## Toepassing

Geluidsreducerende onderlaag voor het wegwerken van leidingen in combinatie met Jumpax® CP basic op houten draagconstructies.

## Inhoud pallet

# 25

- platen
- 18 m<sup>2</sup>

**Dikte 30 mm**

## Uw leverancier



NATUURLIJKE  
ISOLATIE